

Produktinformation

ELASTOSAL® Lösit MEK

Reiniger / Verdünnung

Anwendung:

- Reiniger: entfernt Fette, Öle und Schmutz von Metall- und Gummioberflächen
- Verdünnung für die Kontaktklebstoffe ELASTOSAL® PU500 und HELAPLAST

Technische Daten:

Basis:	Methylethylketon
Dichte:	0,81 g/cm ³
Feuergefährlichkeit:	leicht entzündlich
Lagerfähigkeit:	mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	trocken, kühl, im dicht verschlossenem Gebinde

Arbeitsschutz:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde beachten! Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Gebinde: Flasche 500 ml, Flasche 1,5, Kanne 27L

Hinweis: Der Inhalt dieser Produktinformation ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung im Hinblick auf den speziellen Anwendungszweck durch praxisbezogene Versuche. Für die Beratung durch diese Produktinformation ist eine Haftung auf Schadensersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsanspruches, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Stand Oktober 2015